

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	profilované střešní krytiny se stojatou drážkou
Kód produktu:	SRP Click; SRP Click Dn; SRP Click VARIO
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Výrobce:	Lindab Sales CZ s.r.o., Logistická 102, 273 51 Pavlov
Tolerance tvaru:	ČSN EN 508-1
Tloušťky:	0,5 mm; 0,6 mm (tolerance dle ČSN EN 10143)
Materiál:	S250GD ZM120 (0,5 mm) S280GD Z275/ ZM120 (0,5 mm) DX52D Z350 (Dura frost PRO; 0,6 mm) DX51D ZM310 (Magestic; 0,6 mm)
Povrchová úprava vrchní:	Classic 25 µm / PE / 0,5 mm / RC3, Ruv3 Elite MAT 36 µm / HBPM / 0,5 mm / RC5, Ruv3 Elite 36 µm / HBP / 0,5 mm / RC5, Ruv3 Dura frost PRO / PUR MAT / 50 µm / 0,6 mm / RC5, Ruv4 Magestic bez povrchové úpravy / 0,6 mm
Povrchová úprava spodní:	12 µm PE (Classic, Elite MAT, Elite, Dura frost PRO) Magestic bez povrchové úpravy
Mechanická únosnost:	Re 250 Mpa (ČSN EN 1993-1-3)
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 (Classic, Elite MAT, Elite, Dura frost PRO) A1 (Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1), Broof (t2) and Broof (t3)

V Pavlově dne 1. 8. 2024

.....

Jan Pospíchal, jednatel
Lindab Sales CZ s.r.o.